

AURES[®]



sango



sango

irresistible epos

sango

sango - du Groupe **AURES** - est un concept exclusif de terminal point de vente intégré, dont l'une des spécificités est de libérer l'espace sous l'écran tactile.

Un irrésistible TPV : ne reposant sur aucun socle, il s'élanche avec légèreté, comme en apesanteur, afin d'offrir et révéler un espace traditionnellement occupé par l'unité centrale. Élégamment rattaché à son bras déporté en aluminium moulé, véritable *exo-squelette* du TPV et support de son cœur technologique (UC), **sango** conjugue esthétique minimaliste, ergonomie et faible consommation énergétique (système fanless, sans ventilation).

Un disque flash SSD de 2,5" est disponible, en remplacement du traditionnel disque dur.

Stable et très rigide, la base métallique - prolongement naturel de son bras longiligne et design - agit comme dissipateur de chaleur.

sango s'adapte aux besoins de tous les utilisateurs : 4 types de processeurs sont disponibles, au choix - dont un i5 fanless pour une puissance vraiment boostée - ainsi qu'une connectique multiple. L'écran plat tactile à LED, doté d'une dalle sans bord, est proposé en version capacitive projetée et multi-touch (*technologie PCAP*).

Sublimés par la brillance du polycarbonate, les *sept coloris* modulables de **sango** (*White, Black, Red, Blue, Orange, Grey & Cassis*) s'inscrivent dans la lignée de la révolution initiée par **AURES** dès 2005 et apportent la touche finale à l'image de marque et à l'identité visuelle des enseignes, jusqu'au point d'encaissement.

Autres caractéristiques

Processeurs

INTEL Ivy Bridge i5 - 3337U
INTEL Ivy Bridge i3 - 3217U
INTEL Ivy Bridge 1047 UE
INTEL Cedar View D2550

Chipset

INTEL HM76 ou NM10

Mémoire

SO-DIMM DDR3 x1 - jusqu'à 4 Go
(1067 MHz)
SO-DIMM DDR3 x 1 - jusqu'à 8 Go
(1333/1666 MHz)

Cœur INTEL HD Graphics 4000

Connectique

Face avant : 2 x USB3.0 / ou 2 x USB2.0
Face arrière : 2 x USB2.0 + 2 x USB3.0 /
ou 4 x USB2.0

Ports Série / COM

4 x RJ45 (dont 2 alimentés)
1 x LAN (10/100/1000)
1 x port tiroir-caisse
1 x display port (2nd écran)

Alimentation externe

65W (adaptateur 19V/4,7A)

Poids net

8,70 kg (sans alimentation et sans
afficheur client)

Dimensions

(en position de travail - inclinaison 45°):
L x H x P: 410 x 400 x 260 mm

OS compatibles

Windows 8 Industry, Windows 7 Pro,
POSready 7, POSready 2009, Linux

Périphériques associés disponibles (options) : imprimante tickets **ODP 333**, tiroir-caisse **3S 333**, lecteur codes-barres 1D et 2D, lecteurs de cartes, clés Dallas et Addimat, afficheurs client graphiques (intégrés ou pas, très haute lisibilité), système double-écran pour affichage dynamique



AURES®



www.aures.com

